

FDV Dokumentasjon Linn Bad AS

Frontar, skrog og benkeplater

Våre frontar og skrog (med unntak av Hilde, Sara og vaskerom) består av heilfolierte MDF høykomprierte trefiberplater.

MDF = Medium Density Fiberboards. Produsert etter EN 622 -5

Høgglass folie og matt folie består av fleksibel PVC folie produsert etter EN 622 -5

Baksida av frontane består av Melamin – eit belegg av papir impregnert med melamin for å hindre vanninntrenging, og skape ei hard, glatt overflate.

Lim brukt i prosessen er vannbasert og uskadeleg for miljøet i henhold til EN 622-1.

Hilde kvit høgglass skrog og frontar består av foliert spon med 1, 5 mm kantlisting.

Skrog på vaskerom og skrog på vår modell Sara er 16 mm melaminbelagt spon.

Våre benkeplater på vaskerom er høgtrykkslaminat limt på spon.

Skuffeskinner og hengsler

På våre skuffemodellar leverast skuffene med integrerte skuffeskinner. Skuffene er med fullt uttrekk, eller delt uttrekk med demping som sikrar at skuffa lukkes mjukt og lydløst.

Sara og vaskerom leverast standard med delt rulleuttrekk utan demping

Integrerte skuffeskinner er sjølvsmørjande, og treng ikkje å etteroljast.

Våre skuffemodeller med fulluttrekk har sider i herda glass.

Hilde, Sara og vaskerom har sider i spon.

På våre skap med dører er det hengsler med integrert demping.

NB! Sara og Vaskerom har hengsling utan demping som standard.



Belysning og speil

Lysarmatur

Armaturhus i kvitlakkert galvanisert stålplate

Skjerm i opalisert akrylplast

Fjærbelastet endelokk i kvit ABS plast.

Lysrør: T8 15W.

230 V CE merket og klasse IP 44 til bruk i våtrom.

Lysrør bytast lett ved å vri røret og løsne forsiktig fra armatur.

Settes inn på same måte og vris til dei sit.

LED lamper

Aluminiumslamper med deksel i frosta glass

Kelvin 3000 +/-

12VDC 4,8 W

Forventa levetid: ca. 30000 timer

IP 44 og CE merka

Belysning til speil med aluramme

LED SQUARE MAX 230 volt

Aluminiumprofil, kvit opal skjerm der front er lakkert i aluminiumsfarge.

Lyser opp og ned.

LED:

Fargetemperatur: 3000Kelvin +/-

60 cm bredde: 9 W

90 cm bredde: 13 W

120 cm bredde: 18 W

IP 44 og CE merka

Forventet levetid: ca. 30000 timer



Speilskap med LED - belysning

Lyskilde speildører: 2 x 595 mm LED profil i aluminium.

Lyskilde i skap, topp og botn: LED profil i aluminium.

Våre speildører har speil på begge sider.

Ryggplate i våre speilskap er speilfoliebelagt MDF. Kan borast i gjennom

3045 - 3220Kelvin

LED-trafo: 12VDC, 15W eller 40W

Uttak boks: 230 V med 1m tilslutningskabel

Spennning 230 V / 50 Hz

IP 44 og CE merka

Speil med sidelys og underlys

LED

Sidelysa er med integrert dimming.

Stikk kan flyttast til venstre side om nødvendig ihht elektrosone inndeling.

Fargetemperatur: 3045-3220Kelvin

60cm bredde: 14W

80cm bredde: 15W

90cm bredde: 15W

100cm bredde: 16W

120cm bredde: 17W

IP 44 og CE merka

Speil med frosta lysfelt oppe og nede

LED lys.

Stikkontakt på høyre side som standard.

Input: 230 V –

Forventa levetid: 30 000 timar

IP 44 og CE merka.



Viktig: Ansvar for korrekt montering ligger hos kjøper. Linn Bad er ikkje ansvarleg for skadar som oppstår som følge av feil montering og installasjon.

LED –belysning og lystoffrør til Linn Bad AS kan ikkje dimmast

Våre speil er glassplater dekket med speilcoating.

Produsert etter gjeldende EU sertifisering.

Servantar

Porselen

Porselensservantene blir støypte i former, og glasuren blir spraya på maskinelt med 4 lag i 0,4 mikron tjukkelse for å sikre holdbarheit over tid. Servantane brennast ved ca 1200 grader. Dette gir ei blank og glatt overflate som er lett å reingjere.

Da porselen «krympar» en del ved brenning, er det større variasjon i måla Porselensservantene må påreknast noko overmål i lengderetning. For oppsett av møblar der høgskapa skal stå inntil underskapet, anbefalar vi våre Evermiteservantar.

Evermite (kunstmarmor med Evermite overflate)

Evermite er basert på modifisert polymerbase, og derfor er Evermite servantar meir holdbare og motstandsdyktige i samanlikning med komposittservantar dekkja med vanleg gelcoat.

Evermite har ein svært lav porøsitetsfaktor. Derfor har servanten ei glatt og tett overflate som forebyggjer inntrenging av smuss i produktet, og dermed gjer det lettere å vedlikehalde. Evermite er svært motstandsdyktig mot flekker og riper.

Evermite har bestått strenge testar i henhold til europeiske CE-normer, amerikanske ANSI og CAS-normer og en rekke interne tester av motstandsdyktighet mot smuss og holdbarhet.

- CA/En Samsvar med normen EN14688. Merka med CE – symbolet.
- ANSI og CSA. Merka med cUPC-symbolet.

TOP SOLID

Er lagea på samme måte som ein kunstmarmorservant, men blir spraya med eit 2 mm lag av et komposittmateriale bestående av ISO polyester og aluminiumtrihydrat. Desse servantane er ikkje tilsett ISO Gel coat, og servanten får difor ei matt og lekker overflate. Til reingjering anbefalar me Clean and Shine – unngå reingjeringsmidlar med slipeeffekt.

Emballasje

Produktene leverast i miljøvennlig emballasje og leverast til godkjent mottak.

Vedlikehold og reingjering

For rengjøring av våre speil og møbler anbefalar vi eit mildt rengjøringsmiddel – vi anbefalar ikkje slipemidlar, klor eller microfiberklutar.

Ved spray på-tørk av produkter vær varsam med å la sterke reingjeringsmidlar ligge for lenge på overflata før det tørkast av.

Våre skrog og frontar er vannbestandige, og produsert for å hindre vatninntrenging.

Dette betyr ikkje at møbelet er vanntett.

Møblane toler ikkje å stå i vatn - ver varsam og tørk av vatn så det ikkje blir liggande på møbelet over lengre tid.

Sjå gjerne våre nettsider www.linn-bad.no for meir informasjon, monteringsanvisningar og videoar.

Takk for at du valte Linn Bad AS!

